

Käyttö- ja huolto-ohjeet

BLÜCHER® Drain Industrial -teollisuuden lattiakaivot ruostumattomasta teräksestä



Järjestelmään kuuluu:

BLÜCHER® Drain Industrial -teollisuuskaivot betoni- ja laattalattiaan vesieristyksellä tai ilman vesieristystä, massa- ja muovimattolattiaan. Saatavana laaja valikoima kansiritiloita.

Lisätarvikkeet ja varaosat:

Vesilukot: 502, 503, 525 ja 562

Roskasiivilä/hiekkakori: 780, 502 ja 501

Kansiritilät: 10mm kansi, verkkokansi, ritiläkansi, sihtikansi, täytettävä kansi, HygienicPro-kansi ja umpikansi

Muut lisätarvikkeet/osat: liitospappaleet, laipat, kiristysrenkaat, tiivisterenkaat

Tuotetiedot www.blucher.fi

Omistajalle/käyttäjälle tiedoksi:

BLÜCHER® Drain Industrial -teollisuuskaivot ovat haponkestävää terästä AISI 316L tai vaihtoehtoisesti ruostumatonta terästä AISI 304. Lattiakaivo on hyväksytty kansainvälisten standardien mukaan virtaus- ja itsepuhdistuvuusominaisuuksiltaan.

Tarkista seuraavat asiat ennen käyttöä:

- Lattiakaivo on puhdistettu mahdollisista betonijätteistä tms.
- Vesilukko ja mahdollinen siiviläkori asennettu.
- Muovimattolattian yhteydessä käytettävä kiristysrenkas on kiinnitetty asianmukaisesti.
- Valitun kannen tyyppi on vaaditulle kuormalle sopiva.

Normaali käyttö:

BLÜCHER® Drain Industrial -teollisuuskaivoissa on irrotettava vesilukko, jolla on erinomaiset itsepuhdistuvuusominaisuudet ominaisuudet. Vesilukon puhdistaminen riittävän usein voi olla tarpeen, jos se joutuu alttiiksi monenlaisille epäpuhtauksille.



KEEPING UP THE FLOW



Puhdistaminen:

- Poista kansi, siiviläkori ja vesilukko.
- Puhdista vesilukko, siiviläkori ja kansi puhdistusaineella tarpeen mukaan.
- Varmista, että vesilukon tiivisterengas on voideltu. Asenna vesilukko kevyesti painamalla vesilukkoa kaivossa olevaan pysäytysrenkaaseen asti. Varmista, että vesilukon tiivisterengas on tiiviisti kaivoa vasten.
- Aseta siiviläkori ja kansi takaisin paikoilleen.
- Laske vettä vesilukkoon.

Teknistä tietoa:

Tuoteluettelot ja tuotetiedot www.blucher.fi



KEEPING UP THE FLOW